



**REP** *FIX*®  
**KAUGUMMIASPHALT**

quick  
**Guide**



## Cos'è Repfix?

L'asfalto gommato Repfix è un asfalto per riparazioni a freddo con una tecnica innovativa. È ottimo per riparazioni rapide e durevoli di buche nel manto stradale o per la riparazione di danni causati dal gelo.

Grazie all'additivo Macfix®, su licenza, che avvolge con un film protettivo il granulato dell'asfalto gommato Repfix che rompendosi durante il compattamento ne avvia il processo di indurimento dell'asfalto a freddo.

Questa caratteristica unica consente all'asfalto gommato Repfix una durata di stoccaggio di almeno 2 anni, senza perdita di qualità.

## Vantaggi

L'asfalto gommato Repfix grazie alle sue caratteristiche specifiche ha numerosi vantaggi rispetto ai prodotti convenzionali di asfalto a freddo:

- Si deposita all'aperto senza imballaggio e senza perdita di qualità causata da pioggia, neve, gelo o calore.
- Lunga durata - nessuna riparazione della riparazione.
- Lavorazione con temperature fino a -10°C.
- Nessun trattamento preventivo e nessun residuo sugli attrezzi.
- Applicabilità flessibile su superfici asfaltate e cementate con imminente sblocco del traffico.

## Istruzioni per l'uso

L'asfalto gommato Repfix si inserisce molto semplicemente e senza particolari conoscenze specialistiche:



**Pulire.** Liberare il fondo dal materiale inerti o dall'acqua stagnante.



**Inserire.** Distribuire equamente con una pala o cazzuola.



**Compattare.** Precompattare con un battipalo a mano o in caso di superfici più grandi con una mazzeranga.



**Aprire la strada.** Il compattamento successivo avviene grazie al traffico.

### Indicazioni importanti

- In caso di punti di riparazione più profondi è consigliato inserire strati di 30 mm al massimo.
- Inserite l'asfalto gommato Repfix sempre leggermente innalzato.

# Consumo

Vi consigliamo di inserire l'asfalto gommato Repfix secondo i seguenti valori indicativi:

Spessore	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Necessità per m <sup>2</sup>	22 - 24 kg	44 - 48 kg	66 - 72 kg	88 - 96 kg

Spessore	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Necessità per m <sup>2</sup>	100 - 120 kg	122 - 144 kg	176 - 192 kg	220 - 240 kg

## Imballaggio e dimensioni graniglia

L'asfalto gommato Repfix in genere viene prodotto nella dimensione graniglia di 0/4 mm. Per dimensioni graniglia speciali vi preghiamo di contattarci.

Unità di imballaggio e di vendita: secchi di 25 kg, bigbag di 1 t o sciolto, come materiale sfuso.

Ulteriori informazioni su: [www.repfix.ch](http://www.repfix.ch)

Vi preghiamo di notare che questa pubblicazione serve solo a informare. Salvo cambiamenti. Tutte le indicazioni relative al prodotto non esonerano l'utente in nessuna forma di esaminare il prodotto riguardo alla idoneità allo scopo d'impiego previsto. Le informazioni pubblicate non rappresentano una base per il diritto di indennizzo. Il logo Repfix, Repfix nonché asfalto gommato sono marchi registrati. Tutti i diritti riservati.

Vendita:  
Ziegler AG - Bauunternehmung, Rheinstrasse 121, CH-4410 Liestal.  
[macfix® cold asphalt technology licensed from Macismo International Ltd.]